

- 1 Fabrikaat: Poly Products.
- 2 Type: Detos technische behuizing.
- 3 #
 \Rc-waarde ((m2K)/W):
- 4 #
 \Geluidwering (NEN 5077+w03) (dB(A)): 16.
 \Geluidwering (NEN 5077+w03) (dB(A)): 24.
 OPMERKING: 16 is standaard.
- 5 #
 \Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 56.
 \Beschermingsgraad.....
- 6 #
 \Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97)
 (klasse): 4.
- 7 #
 \Vloerbelasting (kg/m²): 250.
 OPMERKING: 250 is standaard, max. 500.
- 8 #
 \.....
- 9 #
 \Opbouw:
- 10 #
 \ - zonder vloer. \ - vloer ongeïsoleerd 18 mm
 multiplex buitenkwaliteit, dampdicht aan
 onderzijde.
 \ - vloer geïsoleerd 18 mm multiplex buitenkwaliteit,
 PUR-isolatie, dikte 50 mm, dampdicht aan
 onderzijde.
- 11 #
 \ - vloerafwerking linoleum.
 \ - vloerafwerking vloeistofdichte polyester. \.....
- 12 #
 \ - wand van glasvezel gewapend polyester sandwich-
 elementen met PUR-schuimkern.
- 13 #
 \ - wand ingelamineerd met multiplex, dikte 18 mm,
 voor wandmontage van apparatuur (m²):
- 14 #
 \ - dak van glasvezel gewapend polyester sandwich-
 elementen met PUR-schuimkern.
- 15 #
 \ - dikte PUR-schuimkern (mm): 20.
 \ - dikte PUR-schuimkern (mm): 30.
 \ - dikte PUR-schuimkern (mm): 40. \.....
- 16 #
 \ - enkel deur met deurvastzetter.
 \ - dubbele deur met deurvastzetter.
- 17 #
 \ - deurafmeting.....
- 18 #
 \ - beglazing.....
- 19 #

Bestek platte txt

\Afwerking buitenzijde: UV-gestabiliseerde ISO
gelcoating, oppervlak glad.

20 #

\Kleur (RAL).....

OPMERKING: RAL 7035, licht grijs (standaard).

21 #

\Breedte inw. (mm): 1.000. \Breedte inw. (mm): 1.500.

\Breedte inw. (mm): 2.000. \Breedte inw. (mm): 2.500.

\Breedte inw. (mm): 3.000. \Breedte inw. (mm):

3.500.

\Breedte inw. (mm): 4.000. \Breedte inw. (mm): 5.000.

\Breedte inw. (mm): 6.000. \Breedte inw. (mm): 7.000.

22 #

\Lengte inw. (mm): 500. \Lengte inw. (mm): 1.000.

\Lengte inw. (mm): 1.500. \Lengte inw. (mm): 2.000.

\.....

OPMERKING: lengte is oplopend in stappen van 500 mm.

23 #

\Hoogte (mm): 1.500. \Hoogte (mm): 2.000.

\Hoogte (mm): 2.260. \Hoogte (mm): 2.500.

\Hoogte (mm): 3.000. \Hoogte.....

24 #

\Inrichting.....

25 #

\Hang- en sluitwerk:

26 #

\- scharnieren in corrosievast staal.....

27 #

\- slot standaard, Redson 3-punts sluiting. \.....

28 #

\- Europrofielcilinder 17 mm.

29 #

\- deurdranger.....

30 #

\Elektrotechnische installatie.....

31 #

\Ventilatie (m³/h):

32 #

\.....

33 #

\Toebehoren:

34 #

\- bevestigingsmiddelen van corrosievast staal.....

35 #

\.....

POL027 Detos technische behuizing; Technische behuizing.